

ナナコピー®



マルチタイプラベル

コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。

宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。

- インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタで使用出来るシートカットのマルチタイプラベルです。
- 印字適性、耐熱性にも優れています。
- カールが少ない使い易さを追求した製品です。

※カラーインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタで、より鮮明な印刷が可能な専用タイプもございます。

※カラーコピー機でご使用の場合は事前にテストを行ってください。



Photo : C10M

ED20S (宛名ラベル)

C20S (宛名ラベル)



C4 i (荷札ラベル)



C1Z (大型発送用ラベル) A4 サイズ全面

◎マルチタイプ以外に「カラーインクジェット用ラベル」「再剥離タイプラベル」もございます。プリンタやご使用用途に合わせてご選択ください。

ナナコピー®



マルチタイプラベル再剥離タイプ

●ナナコピーマルチタイプラベルの優れた特徴はそのままに、ラベルを剥がした際に糊が残らない再剥離タイプのラベルです。ご使用用途に合わせてお使いください。

●マルチタイプと同様に、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタでご使用になれます。

※一度剥がしたラベルは再接着できませんのでご注意ください。



ナナコピー®



カラーインクジェットプリンタ用ラベルC1ZX

●ナナコピーシリーズのカラーインクジェットプリンタ対応ラベルです。

●インクジェットプリンタによるカラープリントの再現性に優れています。

※レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタには対応していません。

※各種プリンタの中で顔料系インクを使用している一部機種には対応していません。



ナナワード®



マルチタイプラベル

各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。

- インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
 - 印字適性、耐熱性にも優れています。
 - カールが少ない使い易さを追求した製品です。
- ※カラーインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタで、より鮮明な印刷が可能な専用タイプもございます。
- ※カラーコピー機でご使用の場合は事前にテストを行ってください。



Photo : LDW12P

◎マルチタイプ以外に「カラーインクジェット用ラベル」「再剥離タイプラベル」もございます。プリンタやご使用用途に合わせてご選択ください。



LDW12P (宛名ラベル)



LDW12S (現品票ラベル)



LDW120Y (バーコードラベル)



LDW65K (備品管理ラベル)



LDW10MB (商品ラベル)



LDW12SE (商品表示ラベル)



LDW24UC (フルフィルメントラベル)



LDW56L (バーコードラベル)

ナナワード®



マルチタイプラベル再剥離タイプ

- ナナワードマルチタイプラベルの優れた特徴はそのままに、ラベルを剥がした際に糊が残らない再剥離タイプのラベルです。ご使用用途に合わせてお使いください。
 - マルチタイプと同様に、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタでご使用になれます。
- ※一度剥がしたラベルは再接着できませんのでご注意ください。



ナナワード®



カラーインクジェットプリンタ用ラベル

- ナナワードシリーズのカラーインクジェットプリンタ対応ラベルです。
 - インクジェットプリンタによるカラープリントの再現性に優れています。
- ※レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタには対応していません。
- ※各種プリンタの中で顔料系インクを使用している一部機種には対応していません。



LDW12PX (取扱注意ラベル)

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル



ナナタフネスラベル

屋外で使える! 耐水性・耐久性に優れたラベル

タフネスラベル	タフネスラベル弱粘着
総厚113μ	総厚120μ
坪量124g/㎡	坪量132g/㎡



3つのタフ要素

耐水性

耐久性

耐温度性



寒冷地や冷蔵庫もOK(-20℃~+80℃に適用)
屋外イベントやアウトドアにもご活用ください。



ナナタフネスはナナクリエイト(株)の登録商標です。

<特徴>

- 耐水性に優れていますので、色落ちしません。
- 耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適用しています。寒冷地でのご使用も可能です。
- こすれに強く耐久性に優れています。
- カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。
- モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます。(カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください)
- ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。
- 屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
- 弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。
- ナナタフネスラベル総厚 113μ、坪量 124g/㎡
- ナナタフネスラベル弱粘着タイプ総厚 120μ、坪量 132g/㎡



商品関連動画もご参照ください。

■ナナタフネスラベル動画 URL
<http://toyo-nana.jugem.jp/?eid=28>



<ラベル使用上のご注意>

- 富士フィルムビジネスインバージョン(旧 FUJI XEROX)プリンタDocuPrint Cシリーズの一部で、給紙不良やトナー定着不良などの不具合が確認されていますのでご注意ください。また、他のメーカーのプリンタ(複合機等)の一部でも画像再現性の低下や色むらが発生する場合がありますので、ご了承の上ご使用ください。
- 専用紙のみ対応のカラーレーザープリンタではご使用にならないでください。
- カラーレーザープリンタでは、機種や印刷環境によってトナーの定着度が異なる場合がありますので、用紙設定にご注意ください。
- 手差しでの印刷をお勧めいたします。
- インクジェットプリンタ、高速レーザープリンタ、高速コピーではご使用できません。
- 印刷前にラベル表面を直接手で触りますと、手の汚れやあぶらが原因で印刷できない場合があります。
- 一度プリンタに通したもや、ラベルが剥がれたり浮き上がったものは、プリンタ内に巻き込む恐れがありますのでご使用にならないでください。
- ラベルを貼る面は、水、ほこり、油をよく拭き取ってからお貼りください。

<ラベル保管上のご注意>

- 使用後は袋に入れて保管してください。
- 高温、多湿、直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- プリンタ内のカセットやトレイに入れたまま放置しないでください。
- ラベルをたくさん積み重ねたり、ラベルの上に重い物をのせたりして保管しないでください。